













Тип	Внешний вид	Описание
<b>Кабельные вводы с маркировкой взрывозащиты PB Ex d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb</b>		
<b>Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля</b>		
КВБ-12/8-X		кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВБ-15/10-X		кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВБ-18/12-X		кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВБ-22/12-X-25x1,5		кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M25x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВБ-25/16-X-25x1,5		кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой M25x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм
<b>Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля</b>		
КВБ-12/8-2У-X		кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВБ-15/10-2У-X		кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВБ-18/12-2У-X		кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M20x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВБ-22/12-2У-X-25x1,5		кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой M25x1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

КВБ-25/16-2У-Х-25х1,5		кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм
<b>Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве</b>		
КВМ-10/6-Х		кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм
КВМ-10/8-Х		кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВМ-12/10-Х		кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-15/10-Х		кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-15/12-Х		кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-20/12-Х		кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-20/16-Х-25х1,5		кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм
КВМ-25/12-Х-25х1,5		кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-25/16-Х-25х1,5		кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм
<b>Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля</b>		

КВН-10-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм
КВН-12-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм
КВН-16-X-25x1,5		кабельный ввод с резьбой M25x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм
КВН-20-X-32x1,5		кабельный ввод с резьбой M32x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм
КВН-24-X-32x1,5		кабельный ввод с резьбой M32x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм

**Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.**





КВС-8-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм
КВС-10-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм
КВС-12-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм

#### **Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе**

ШТУЦЕР-G1/2-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм
ШТУЦЕР-G3/4-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм

#### **Заглушки**

ЗАГЛУШКА-X		заглушка для отверстий с резьбой M20x1,5 мм
ЗАГЛУШКА-X-25x1,5		заглушка для отверстий с резьбой M25x1,5 мм
<b>Дренажные устройства</b>		
ДРЕНАЖ-X		дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой M20x1,5 мм
ДРЕНАЖ-X-25x1,5		дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой M25x1,5 мм
<b>Кабельные вводы с маркировкой взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb</b>		
<b>Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве</b>		
КВМ-EXE-10-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВМ-EXE-12-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-EXE-15-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
<b>Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля</b>		
КВН-EXE-8-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм
КВН-EXE-12-X		кабельный ввод с резьбой M20x1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм
<b>Контргайка</b>		

КОНТРГАЙКА-X		контргайка с резьбой M20x1,5 мм для присоединительной резьбы
КОНТРГАЙКА-X-25x1,5		контргайка с резьбой M25x1,5 мм для присоединительной резьбы
<b>Дренажные устройства</b>		
ДРЕНАЖ-EXE-X		дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой M20x1,5 мм
ДРЕНАЖ-EXE-X-25x1,5		дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой M25x1,5 мм