

## EC-UWP-12-UD2

Патч-панель NETLAN настенная,  
12 портов, Кат.5е, RJ45/8P8C,  
110/KRONE, неэкран., черная

- ✓ Лучшая цена
- ✓ Универсальные разъёмы KRONE/110
- ✓ Монтаж на стену

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки на них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панель EC-UWP-12-UD2 предназначена как для настенного монтажа без дополнительных кронштейнов, имеет 12 портов RJ45/8P8C категории 5е. Площадка для настенного монтажа съёмная, что позволяет легко демонтировать панель, не откручивая ее от стены. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки.



EC-UWP-12-UD2

### Базовая комплектация:

Патч-панель со съёмным основанием 1шт.

### Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: EC-3540, NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UWP-12-UD2
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	12
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото, 3 микродюйма
Тип IDC контактов	110/KRONE
Материал покрытия IDC контактов	C5191
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	24-26(0,511-0,404)
Схема разводки	T568A/B
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Маркировка	Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.
Габариты (ШхВхГ), мм	57x255x46
Монтаж	Настенный
Материал несущей конструкции	Сталь, 1 мм
Цвет	Черный
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Количество портов	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
ЕС-UWP-12-UD2	5е	Неэкранированное	12	0,005717	0,340

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.