

## Приводы SHAFT-30 IP65 и SHAFT-60 IP65 для промышленных секционных ворот

Электромеханические приводы вального типа SHAFT-30 IP65 и SHAFT-60 IP65 предназначены для автоматизации промышленных секционных ворот с высоким, вертикальным и наклонным типами подъема.



### Особенности

- Надежное аварийное управление: цепь редуктора из высококачественной стали с оцинковкой толщиной более 12 мкм, все звенья сварные.
- В приводе предусмотрена отдельная клемма для подключения светофора без использования дополнительного блока управления.
- Надежность остановки ворот в крайних положениях обеспечивают концевые выключатели кулачкового типа.
- Благодаря встроенному блоку управления привод имеет компактные размеры, что существенно облегчает его монтаж и настройку.

### Основные технические характеристики

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Модель привода            | SHAFT-30 IP65  | SHAFT-60 IP65  |
| Питающее напряжение, В/Гц | 220-240/50, 60 | 380-400/50, 60 |
| Номинальная мощность, Вт  | 300            | 350            |
| Крутящий момент, Н·м      | 30             | 60             |
| Класс защиты              | IP65           | IP65           |
| Масса ворот, кг           | 230            | 320            |