

Двухсторонняя клейкая лента YNG

ЛАЙНЕР Жёлтая силиконизированная с двух сторон бумага плотностью 80 г/см²



ОСНОВА Полиэстеровая ткань

КЛЕЙ Белого цвета на основе каучука

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Строительная отрасль, бытовое использование,

НАЗНАЧЕНИЕ Укладка ковровых покрытий. Заклейка, ремонт, крепление различных изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  мгновенное приклеивание
-  прочная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удлинение при разрыве	14-19 %
Прочность на разрыв	30 - 60 Н/см
Адгезия к стали 180 ⁰	21 - 42 Н/см
Толщина	147 мкм

ТЕМПЕРАТУРА КРЕПЛЕНИЯ +15 °С +60 °С

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА - 15 °С +60 °С

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При хранении в собственной упаковке при температуре 21 С0 и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли