

GL-MC-UTPF-SC1G-18SM-1550 GL-MC-UTPF-SC1G-18SM-1310

Медиаконвертер неуправляемый, из UTP
100/1000Мбит/с в WDM, LFP, SM, SC,
Tx:1310/Rx:1550, 18 дБ, до 20 км

- ✓ 100/1000 Мбит/с
- ✓ Работает на расстоянии до 20 км
- ✓ Встроенная защита, снижающая вероятность повреждений в случае грозы или наводок

Медиаконвертеры GL-MC-UTPF-SC1G-18SM-1310 и GL-MC-UTPF-SC1G-18SM-1550 устанавливаются парой на разных концах линии связи. Также ответным устройством может быть любой конвертер или SFP-модуль с соответствующими характеристиками. Используют длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм – для передачи.



Краткое описание:

Full-duplex / Half-duplex

MDI/MDI-X

Ethernet / STM-1

Минимальная задержка

Поддержка пакетов до 1600 байт

Низкое энергопотребление

Применение:

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Базовая комплектация:

Медиаконвертер

1 шт.

Блок питания

1 шт.

Инструкция

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-MC-UTPF-SC1G-18SM-1310	GL-MC-UTPF-SC1G-18SM-1550
Режим работы, Мбит/с	100/1000	
Сетевые порты	Rj45 порт: EIA568A/B, Оптический порт: SC	
Режимы конвертирования	Store and Forward mode, Cut-Through mode	
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u, 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow Control	
Управление потоком передачи данных	Full duplex: flow control; Half duplex: back pressure	
Буфер памяти, Кб	Встроенная RAM память 512	
Встроенная оптика, нм	SM, Tx:1310/Rx:1550	SM, Tx:1550/Rx:1310
Дальность, км	Одномодовое волокно: 20, Витая пара CAT5: 0,1	
Потребляемая мощность, Вт	<3	
Время между сбоями, ч	100 000	
BER (к-т битовых ошибок)	<10 ⁻⁹	
LED индикация	POWER (питание), FX LINK/ACT (состояние оптической линии), FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной линии), TX 100 (скорость медного соединения 100М), FX100(скорость оптического соединения 100М)	
Функция LFP	да	
Питание, В	на входе - 220В, 50Гц, на выходе - 5В 1А	
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +70, Хранение от -20 до +70	
Влажность, %	5 - 90 без конденсата	
Габариты изделия, мм	70 x 94 x 26	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Гарантия	1 год	

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.