

# МУФТА РАЗВ.П/ЭТ СТАНЦ.2-4МРПС5/6 ССД

Номенклатурный номер: 120307-00002



Предназначена для сращивания линейных кабелей ёмкостью 400 пар со стационарными кабелями марки ТСВ ёмкостью 100 пар. Может монтироваться как на основных кабелях в полиэтиленовых оболочках, так и на основных кабелях в свинцовых оболочках. Устанавливается, как правило, в помещениях ввода кабелей (кабельных шахтах) городских АТС.

Может использоваться в качестве линейной разветвительной муфты с установкой в колодцах кабельной канализации, в коллекторах, в технических помещениях и подвалах зданий.

Имеет корпус, позволяющий выполнять сращивание жил многопарными соединителями.

На оголовнике муфты размещены четыре патрубка. Два из них в состоянии поставки заглушены. Это позволяет использовать муфту в качестве станционной разветвительной муфты с вводом двух, трёх или четырёх стопарных кабелей ТСВ.

Представляет собой только корпус, состоящий из трёх полиэтиленовых деталей. Для монтажа сростков и для герметизации муфты необходимо дополнительно заказывать расходные материалы.

Герметизация корпуса и вводов кабелей в муфту выполняется отрезками термоусаживаемых трубок с подклеивающим слоем.

## Характеристики

Длина муфты, мм	716
Наружный диаметр на стыке оголовника и гильзы, мм	137
Наружный диаметр на стыке полумуфты и гильзы, мм	103
Входные диаметры конуса муфты, мм	37/55
Кол-во патрубков, шт.	4
Заглущенных патрубков, шт.	2
Внутренний диаметр всех патрубков, мм	18/26
Наружный диаметр всех патрубков, мм	34
Масса муфты, кг	1,19

## Комплектация

Полумуфта	1 шт.
Гильза МРП 5/6	1 шт.
Оголовник с четырьмя патрубками	1 шт.

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,011747
Вес, кг.:	1,313333

## Маркировка

2 —	два патрубка заглушены на оголовнике четыре патрубка
4 —	
M —	муфта
P —	разветвительная
П —	полиэтиленовая
C —	станционная
5/6 —	для кабелей ёмкостью 400 пар



Номенклатурный номер: 120307-00002

**МУФТА РАЗВ.П/ЭТ СТАНЦ.2-  
4МРПС5/6 ССД**

**2364,02 руб.**

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)