

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛГ-2, 38ММ X 2М

Номенклатурный номер: 120805-00002



Предназначена для «холодного» способа монтажа при герметизации пластмассовых муфт, оболочек и шлангов на кабелях местной, магистральной и внутризоновой связи.

Лента герметизирующая на полиэтиленовой основе с клеевым слоем постоянной липкости, черного цвета, дублирована одним слоем силиконизированной бумаги.

Рекомендуется применять в следующих случаях:

- при герметизации стыков соединительных муфт, ремонте оболочек на кабелях местной связи марок ТППЭп, ТПппЗП, ТППЭпЗ, содержащихся и не содержащихся под постоянным избыточным воздушным давлением;
- при герметизации муфт на стыке кабелей в разнородных оболочках: полиэтилен-свинец; свинец – ПВХ; полиэтилен – ПВХ;
- при монтаже прямых соединительных муфт на кабелях КСПП 1х4х0,9 (1,2);
- при монтаже прямых соединительных муфт и ремонте шлангов на кабелях магистральной и внутризоновой связи: КМА, МКТА, МКСА, МКССтШп, ЗКП, ЗКПА, ВКПАП;
- при восстановлении полиэтиленового шланга на кабелях соединительных линий и вставок марки ТЗПА.

Характеристики


Клеевой слой	ГИПК 14-16 (ТУ 6-05-251-124-88)
Температура размягчения, °С	70-100
Прочность склеивания при отслаивании, кН/м	1-2
Морозостойкость, °С	-60
Теплостойкость, °С	+60
Липкость	Постоянная
Водопоглощение, %	0
Длина, м	2
Ширина, мм	38-45
Толщина, мм	2±0,3
Диаметр мотка, мм	85
Масса, г	250

Комплектация

Рулон, 2 м	1 шт.
------------	-------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000656
Вес, кг.:	0,26875



Номенклатурный номер: 120805-00002

**ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛГ-2,
38ММ X 2М**

579,00 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ