

## Спецификация

- 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
- 42 ИК-диода (до 55м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | <b>Видеокамера Optimus<br/>IP-S012.1(2.8-12)P_V.1</b>  |
|------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis  |
| Объектив               | 2,8-12 мм вариофокальный   |
| Чувствительность       | 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК   |
| Количество пикселей    | 1920x1080  |
| Скорость затвора       | Авто, 1/50-1/10,000 сек  |
| Автодиафрагма          | Нет  |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия         | H.265/H.264  |
| Скорость отображения   | Основной поток: 2304*1296@20fps,<br>1920*1080, 1280*720@25fps;<br>Дополнительный поток до<br>25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью  |
| Скорость передачи      | 256К~8.0 Мбит  |
| Видео выход            | Нет  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Настройки изображения        | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR  |
| Аудио сжатие                 | Нет  |
| Безопасность                 | Защита по паролю   |
| Сетевой протокол             | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP  |
| Интерфейс приложений         | Onvif 2.4  |
| Интеллектуальные функции     | Детекция движения, Определение людей   |
| Сигнал на тревожном выходе   | Нет  |
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail  |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS   |
| Браузер                      | Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome, IE, Edge  |
| Встроенное устройство записи | Нет  |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ;<br><a href="http://XMeye.net">http://XMeye.net</a> ; <a href="http://IPeye.ru">http://IPeye.ru</a> |
| Процессор и Память           | GK7205V210   |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания   |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af 8Вт   |
| ИК-подсветка                 | 42 ИК-диода, дальность до 55м  |
| Корпус, класс защиты         | Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67  |
| Рабочая температура          | От -45 <sup>0</sup> С до +50 <sup>0</sup> С  |
| Питание                      | DC12В(600МА), PoE макс. 8Вт  |
| Размеры, масса               | 273x90 мм, 850 г   |