


Микрофон СО-МА02

Частотная характеристика



Паспорт. Технические характеристики.

Наименование	СО-МА02
Структура микрофона	Двухкаскадный усилитель на транзисторах
Полоса пропускания	100Гц - 10кГц
Акустическая дальность	до 15 метров
Максимальная длина линии, м	200 (при условии экранированного кабеля)
Тип питания	Активное
Напряжение питания, В	12 (от 9 до 15В)
Ток потребления, мА	менее 1мА
Соотношение сигнал/шум, дБ	55
Падение уровня выходного напряжения, дБ	до 6дБ (при R линии меньше или равно R нагрузки)
Материал корпуса	Пластик, резина
Длина, мм	30
Внешний диаметр, мм	6
Диаметр входного отверстия, мм	3
Выводы микрофона	Красный - питание 12В, Желтый - сигнал, Черный - земля
Протестированные камеры ComOnux CO	Все IP-камеры CO-L серии и CO-i серии.
Протестированные камеры ComOnux CO-PTZxx	CO-L203X-PTZ05
Протестированные регистраторы ComOnux	Все регистраторы ComOnux CO-RDH серии.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Срок эксплуатации 60 месяцев.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru