

# МУФТА РАЗВ.3МГРГ5/6~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.400-500Х(0,4-0,5) ССД



Номенклатурный номер: 120311-00020



Устанавливаются в колодцах кабельной канализации, шкафных колодцах, а также в подвалах. Муфты МГР применяются для разветвительного сращивания кабелей. Патрубки муфты с кабелями могут герметизироваться как “горячим” способом с помощью отрезков термоусаживаемых трубок или манжет, так и “холодным” – с помощью лент и мастики.

## Характеристики

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Входной диаметр конусов, мм | 37/55 |
| Длина, мм                   | 724   |
| Диаметр, мм                 | 155   |
| Масса, кг                   | 4,3   |

## Комплектация

### Состав комплекта муфты под “Горячий” способ герметизации:

- Муфта полиэтиленовая с двумя отверстиями
- Пробки
- Полоска шлифовальной шкурки
- Салфетка для обезжиривания
- Трубки ТУТ
- Соединители экрана
- Провод соединения экрана
- Экранная шина (для разветвительных муфт)
- Сетка полиэтиленовая
- Герметик Пуласт
- Воронка для заливки герметика

## Логистические параметры

|            |          |
|------------|----------|
| Объем, м3: | 0,024658 |
| Вес, кг.:  | 5        |



Номенклатурный номер: 120311-00020

**МУФТА  
РАЗВ.3МГРГ5/6~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.400-  
500X(0,4-0,5) ССД**

**8323**,<sup>01</sup> руб.

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)