

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Оконцеватель **металлорукава**




8 800 201-23-42 nzeta.ru





ОКОНЦЕВАТЕЛЬ МЕТАЛЛОРУКАВА

Оконцеватель металлорукава предназначен для закрепления краев металлорукава и металлорукава в ПВХ изоляции от распускания, а также для защиты кабеля от порезов.



> 1	Технические характеристики						
b '	(лиматическое исполнение	У2					
• N	Латериал	оцинкованная сталь					
· V	1зготавливается по	TY 3449-011- 99856433-2011					

<u>Оконцев</u>атель - <u>25</u>

Оконцеватель для металлорукава

- 25 цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Артикул	Тип изделия	Условный проход, мм	Внутренний диаметр м/р Dмр, мм	Диаметр D1, мм	Диаметр D2, мм	Диаметр D3, мм	Высота оправки/ общ. длин
zeta41009	Оконцеватель 10	10	10	18,2	16,8	10,2	6,9/12,0
zeta41010	Оконцеватель 12	12	12	21,1	18,6	13,2	8,7/16,6
zeta41011	Оконцеватель 15	15	15	25,2	23,0	16,5	9,9/19,0
zeta41012	Оконцеватель 20	20	20	30,2	28,6	21,1	10,9/20,1
zeta41013	Оконцеватель 25	25	25	37,7	35,0	25,9	11,4/22,8
zeta41014	Оконцеватель 32	32	32	45,4	43,3	32,8	12,6/26,3
zeta41015	Оконцеватель 38	38	38	52,5	49,4	39,0	15,2/30,2
zeta41016	Оконцеватель 50	50	50	65,0	62,0	51,0	13,9/28,3