

# МУФТА ТУПИКОВАЯ МТ-16 ССД

Номенклатурный номер: 120313-00020



Предназначена для защиты сращков однопарных кабелей ПРППМ, ПРПВМ, ПТПЖ, ПТВЖ.

Муфта представляет собой только полиэтиленовый корпус в виде полиэтиленовой трубки, заглушенной с одной стороны. Для монтажа муфты дополнительно следует заказывать материалы для выполнения всех монтажных операций – от сращивания жил до заливки муфт.

Метод монтажа однопарных кабелей в муфте МТ-16 заключается в соединении жил и экранов параллельно соединённых концов кабелей, помещении их в корпус муфты и в последующей заливке муфты саморасширяющимся полиуретановым герметиком ВИЛАД-31 (расход компонентов А и Б по 30 г).

После отверждения герметика муфта может эксплуатироваться в любом положении, в том числе и в грунте.

Муфты типа МТ, выпускаемые по ТУ 5296-008-27564371-95, соответствуют действующим "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи" и имеют декларации о соответствии (см. список действующих деклараций).

Особенности:

- Сращивание жил выполняется либо ручной скруткой с пропайкой и с изолированием полиэтиленовыми гильзами, либо однопарными соединителями для жил диаметром 0,9 – 1,2 мм.

## Характеристики

Длина муфты, мм	220
Макс. наружный диаметр муфты, мм	25
Мин. внутренний диаметр, мм	16
Масса, кг	0,04

## Комплектация

Корпус	1 шт.
--------	-------

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,000400
Вес, кг.:	0,049



Номенклатурный номер: 120313-00020

**МУФТА ТУПИКОВАЯ МТ-16  
ССД**

**311**,11 руб.

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)