

## Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS206C

Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS206C используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии.

Панель вызова имеет камеру высокого разрешения и ИК подсветку, автоматически активирующуюся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности. Объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом.

Панель вызова ST-DS206C совместима с мониторами ST-MS104, ST-MS204M, ST-MS207M, ST-MS307M либо со сторонними мониторами при использовании устройств сопряжения.



### Функциональные параметры

- Цветная видеокамера высокого разрешения с режимом День/Ночь
- Погодозащищенный прочный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Козырек и угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-DS206C
Камера:	1/4" CMOS, PAL, 600 ТВЛ, 0.01 лк
Объектив:	pin-hole 3.7 мм, F2.0, 68°
ИК подсветка	60°, эффективное расстояние до 5 м
Материал:	Алюминиевый сплав
Тип монтажа:	Накладной
Линия связи с монитором:	4-х проводная
Аудиосвязь:	Дуплексная
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
Рабочая температура:	от -40 до +50 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	140 x 45 x 28 мм