

# Паспорт



**TLK-SHFR-200-BK** Полка фронтальная 19", 2U, глубина 200 мм, черная

## Полка фронтальная 19"

### 1. Назначение

Полка фронтальная 19" (далее - изделие) предназначена для размещения нестандартного оборудования, инструмента и документации, а также для временного размещения диагностического и монтажного оборудования.

### 2. Описание

Изделие изготовлено из листовой стали с перфорированным основанием для свободного прохождения охлаждающего воздуха, а фронтальная часть имеет проушины с отверстиями для крепления.

В состав изделия входит комплект крепежа, предназначенный для крепления полки к одной паре вертикальных 19" направляющих консолю. Изделие соответствует стандарту МЭК 297.

Цветовое исполнение: черный BK (RAL 9005), Светло-серый GY (RAL 7035).

### 3. Технические данные

Артикул	TLK-SHFR-200-BK	TLK-SHFR-200-GY	TLK-SHFR-300-BK	TLK-SHFR-300-GY	TLK-SHFR-400-BK	TLK-SHFR-400-GY	TLK-SHFR-600-BK	TLK-SHFR-600-GY
Глубина	200 мм		300 мм		400 мм		600 мм	
Высота	2 U (88 мм)							
Ширина / полезная	482 мм / 455 мм							
Материал	Листовая сталь 1,5 мм							
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно - эпоксидное							
Цвет	Черный	Серый	Черный	Серый	Черный	Серый	Черный	Серый

#### 4. Базовая комплектация

- 4.1 Полка фронтальная 19" – 1шт  
4.2 Крепеж установочный – 1 комплект:  
(Винт М6х16, Шайба пл. 6, Гайка уст. М6 - 4 шт.).

#### 5. Таблица заказа

Артикул	Глубина	Цвет	Объем в упаковке	Масса
TLK-SHFR-200-BK	200 мм	Черный	0,011 м3	1,5 кг
TLK-SHFR-200-GY		Серый		
TLK-SHFR-300-BK	300 мм	Черный	0,018 м3	2,1 кг
TLK-SHFR-300-GY		Серый		
TLK-SHFR-400-BK	400 мм	Черный	0,023 м3	3,8 кг
TLK-SHFR-400-GY		Серый		
TLK-SHFR-600-BK	600 мм	Черный	0,033 м3	4,3 кг
TLK-SHFR-600-GY		Серый		

#### 6. Установка

- 6.1 Распакуйте изделие.  
6.2 Сориентируйте изделие относительно вертикальных 19" направляющих.  
6.3 Установите закладные гайки М6 (4шт.) в соответствующие посадочные отверстия на направляющих.  
6.3 Установите изделие относительно направляющих и зафиксируйте винтами М6х16 (4шт.), затянув винтовое соединение до упора.

#### 7. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортироваться на любые расстояния.

- Изделие поставляется в коробке.
- Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

#### 8. Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК

М.П.

#### 9. Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие

некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Срок службы 5 лет.

Гарантия не действует в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

**Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены без уведомления.

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru), e-mail: [datarack@tlk-rc.ru](mailto:datarack@tlk-rc.ru) Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: (495) 710-71-25.