

Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC312E-BK

Автономный контроллер ST-SC312E-BK с встроенным считывателем проксимити карт EM предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как на внутренних дверях, так и на уличных дверях.

Программирование автономного контроллера может осуществляться либо с помощью идущего в комплекте ИК пульта, либо с помощью мастер-карт. Оба способа позволяют добавлять или удалять одну или группу карт пользователей. Преимуществом использования пульта является возможность удаления отдельных карт, например, при их утере, т.е. без наличия самих карт.

Автономный контроллер ST-SC312E-BK обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещении.



Функциональные параметры

- Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP66
- Пластиковый корпус
- Программирование с помощью ИК пульта или с помощью мастер-карт
- 2000 пользователей
- Режимы идентификации: КАРТА
- Поддержка карт EM
- Программируемое время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Групповая регистрация карт
- Низкое электропотребление
- Датчик вскрытия на базе фоторезистора
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния

Технические параметры

Параметры	Значение
Количество пользователей:	2000
Считыватель:	EM, 125 кГц
Расстояние считывания:	3-8 см
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Реле замка:	2А, 12 В (DC)
Питание:	12 В (DC), не более 50 мА
Класс защиты:	IP68
Рабочая температура:	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность:	10% - 90%
Габариты:	106x51x20 мм