

Патч-панель высокой плотности 19", 24xRJ-45, UTP, Cat.5e, 0,5U



Патч-панель RJ 45 (patch-panel) представляет собой пассивное оборудование, ее применяется для монтажа кабелей в СКС (структурированной кабельной системе) и подключения отдельных сетей или устройств друг к другу с использованием коммутационных шнуров, их еще часто называют патч-кордами. При помощи патч-кордов соединяют между собой порты патч-панелей, подключают активное оборудование, розетки рабочего места, компьютеров, телефонов, принтеров и т.д.

Неэкранированная коммутационная панель высокой плотности с корпусом высотой 0,5U содержит 24 розетки разъемов модульного типа RJ45 категории 5e. От изделий с традиционным дизайном выгодно отличается заметно более высокой плотностью конструкции и удобством монтажа.

Конструктивно изделие состоит из металлического корпуса, в котором смонтированы сборки розеточных частей соединителей RJ45. Для обеспечения крепления горизонтальных кабелей предусмотрена установка заднего организатора поддерживающего типа. В комплект поставки включены крепежные винты и фиксирующие пластиковые стяжки для линейных горизонтальных кабелей.

Описание

Артикул	10-0404
Материал корпуса	металл
Тип IDC контактов	dual IDC 110 (180)
Количество портов	24
Тип модулей	PCB
Тип разъема	8P8C
Установка	стойка 19 дюймов 0,5U
Категория	5e
Экранирование	UTP без экрана

Условия эксплуатации

Технические характеристики:

Полоса пропускания: 100 МГц

Количество циклов переподключения шнуров: не менее 750-ти

Цвет: черный

Температурный диапазон:

Во время хранения: от -40 до +70 0С

Во время монтажа: от 0 до +50 0С

Во время эксплуатации: от -10 до +60 0С

Сертификаты

Отказное письмо на компоненты СКС SUPRLAN