

# МУФТА

## РАЗВ.2МГРГ0,2~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.20Х(0,4-0,5)=2Х10 ССД



Номенклатурный номер: 120311-00008



Устанавливаются в колодцах кабельной канализации, шкафных колодцах, а также в подвалах. Муфты МГР применяются для разветвительного сращивания кабелей. Патрубки муфты с кабелями могут герметизироваться как “горячим” способом с помощью отрезков термоусаживаемых трубок или манжет, так и “холодным” – с помощью лент и мастики.

### Характеристики

Входной диаметр конусов, мм	7/17
Длина, мм	331
Диаметр, мм	49
Масса, кг	1,55

### Комплектация

#### Состав комплекта муфты под “Горячий” способ герметизации:

- Муфта полиэтиленовая с двумя отверстиями
- Пробки
- Полоска шлифовальной шкурки
- Салфетка для обезжиривания
- Трубки ТУТ
- Соединители экрана
- Провод соединения экрана
- Экранная шина (для разветвительных муфт)
- Сетка полиэтиленовая
- Герметик Пуласт
- Воронка для заливки герметика

### Логистические параметры

Объем, м3:	0,008000
Вес, кг.:	1,552



Номенклатурный номер: 120311-00008

**МУФТА  
РАЗВ.2МГРГО,2~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.20Х(0,4-  
0,5)=2Х10 ССД**

**1897**,<sup>13</sup> руб.

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)