

МУФТА РАЗВ.П/ЭТ СТАНЦ.5-6МРПС 5/6 ССД

Номенклатурный номер: 120307-00004



Характеристики

Длина муфты, мм	716
Наружный диаметр на стыке оголовника и гильзы, мм	137
Наружный диаметр на стыке полумуфты и гильзы, мм	103
Входные диаметры конуса муфты, мм	37/55
Кол-во патрубков, шт.	6
Заглушенных патрубков, шт.	3
Внутренний диаметр всех патрубков, мм	18/26
Наружный диаметр всех патрубков, мм	34
Масса муфты, кг	1,29

Комплектация

Полумуфта МПП 5/6	1 шт.
Гильза МРП 5/6	1 шт.
Оголовник с шестью патрубками	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,011747
Вес, кг.:	1,3

Маркировка

5-6	—	на оголовнике шесть патрубков и три патрубка заглушены
М	—	муфта
Р	—	разветвительная
П	—	полиэтиленовая
С	—	станционная
5/6	—	для кабелей ёмкостью 400 пар



Предназначена для сращивания линейных кабелей ёмкостью до 600 пар со стационарными кабелями марки ТСВ ёмкостью 100 пар. Может монтироваться как на основных кабелях в полиэтиленовых оболочках, так и на основных кабелях в свинцовых оболочках. Устанавливается, как правило, в помещениях ввода кабелей (кабельных шахтах) городских АТС.

Может использоваться в качестве линейной разветвительной муфты с установкой в колодцах кабельной канализации, в коллекторах, в технических помещениях и подвалах зданий.

Имеет корпус, позволяющий выполнять сращивание жил многопарными соединителями.

При сращивании жил соединителями СМЖ-10 позволяет разместить сросток жил основного кабеля 600x2 с шестью кабелями ТСВ 100x2.

При сращивании жил соединителями типа MS² 10x2 и 25x2 позволяет разместить сросток жил основного кабеля 400x2 с четырьмя кабелями ТСВ 100x2.

На оголовнике муфты размещены шесть патрубков. Три из них в состоянии поставки заглушены. Это позволяет использовать муфту в качестве стационарной разветвительной муфты с вводом трёх, четырёх, пяти и шести кабелей ТСВ 100x2.

Представляет собой только корпус, состоящий из трёх полиэтиленовых деталей. Для монтажа сростков и для герметизации муфты необходимо дополнительно заказывать расходные материалы.

Герметизация корпуса и вводов кабелей в муфту выполняется отрезками термоусаживаемых трубок с подклеивающим слоем.



Номенклатурный номер: 120307-00004

**МУФТА РАЗВ.П/ЭТ СТАНЦ.5-6МРПС
5/6 ССД**

2563,6 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru