

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАНАЛОВ

МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ LK45 И СУППОРТЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

● Полный ассортимент серии LK45 – на стр.172

	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками для систем кабельных каналов, люков и колонн Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851104	○ Белый		
	Розетка с заземляющими контактами без защитных шторок Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851304	○ Белый		
		851312	● Оранжевый		
		851319	● Зеленый		
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками (матовая поверхность) Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851404	○ Белый		
		851408	● Черный		
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками для выделения «чистого питания» Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851107	● Красный		
	Розетка под углом 45 градусов с заземляющими контактами и защитными шторками Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851204	○ Белый		
		851207	● Красный		
	Розетка под углом 45 градусов с заземляющими контактами и защитными шторками, с ключом Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851607	● Красный		
	Розетка двойная под углом 45 градусов с заземляющими контактами и защитными шторками Напряжение: 250 В Ток: 16 А 4 модуля Габариты: 90 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851704	○ Белый		
	Коробка SD3 распределительная для миниканалов Степень защиты: IP40 Габариты: 75 x 75 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		72932	○ Белый		
	Коробка SD3 распределительная для миниканалов, с клеммной колодкой Степень защиты: IP40 Габариты: 75 x 75 x 40 мм	Артикул	Колодка		
		72935	1,5 x 10 мм ² , 6 клемм		
		72936	1,5 x 10 мм ² , 12 клемм		
	Розетка без заземляющих контактов со шторками Напряжение: 250 В Ток: 10 А 1 модуль Габариты: 45 x 22,5 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851804	○ Белый		
	Розетка с заземляющими контактами, крышкой и защитными шторками Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		851504	○ Белый		
	Выключатель 1-клавишный Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм Схема 1	Артикул	Цвет		
		850704	○ Белый		
	Выключатель 1-клавишный с индикатором Напряжение: 250 В Ток: 16 А 2 модуля Габариты: 45 x 45 x 40 мм Схема 1L	Артикул	Цвет		
		850904	○ Белый		
	Выключатель 1-клавишный Напряжение: 250 В Ток: 16 А 1 модуль Габариты: 45 x 22,5 x 40 мм Схема 1	Артикул	Цвет		
		850104	○ Белый		
	Переключатель 1-клавишный с двух мест Напряжение: 250 В Ток: 16 А 1 модуль Габариты: 45 x 22,5 x 40 мм Схема 6	Артикул	Цвет		
		850204	○ Белый		
	Выключатель 1-клавишный с индикатором Напряжение: 250 В Ток: 16 А 1 модуль Габариты: 45 x 22,5 x 40 мм Схема 1L	Артикул	Цвет		
		850304	○ Белый		
	Коробка SD4 распределительная для миниканалов Степень защиты: IP40 Габариты: 145 x 75 x 40 мм	Артикул	Цвет		
		72933	○ Белый		
	Коробка SD4 распределительная для миниканалов, с клеммной колодкой Степень защиты: IP40 Габариты: 145 x 75 x 40 мм	Артикул	Колодка		
		72937	1,5 x 10 мм ² , 14 клемм		
		72938	1,5 x 12 мм ² , 14 клемм		
		72939	+ 1,5 x 10 мм ² , 7 клемм + 1,5 x 12 мм ² , 7 клемм		

* 1 модуль = 45 x 22,5 мм. 2 модуля = 45 x 45 мм (1 пост).