

МУФТА РАЗВ.П/ЭТ ЗМРПО,5 С ТУМ ССД

Номенклатурный номер: 120310-00023



Разветвительные муфты с манжетами ТУМ предназначены для восстановления оболочек на кабелях ТППЭп, ТПппЗП, ТППЭпЗ и т.д. Муфты, смонтированные с использованием термоусаживаемых манжет, могут устанавливаться под постоянное избыточное воздушное давление. Подбор разветвительных муфт с ТУМ следует производить с учетом ёмкости сращиваемых кабелей, типоразмера муфты и типов используемых соединителей.

В комплектах разветвительных муфт с ТУМ используются корпуса прямых муфт типа МПП, обрезанные с одной стороны. Выход ответвляющихся кабелей из разветвительных муфт с ТУМ обеспечивается с помощью картонного оголовника с зубцами. Оголовник на муфте и кабели в оголовнике закрепляют с помощью липкой виниловой изоляционной ленты.

Несмотря на то, что в разветвительных комплектах применяются корпуса муфт МПП, в прайс-листах и на сайте ССД этим комплектам присвоено наименование «муфта разветвительная МРП». В комплектах разветвительных муфт с ТУМ поставляются необрезанные корпуса муфт МПП. Обрезают муфты спайщики непосредственно на месте монтажа.

Муфта разветвительная МРП с ТУМ представляет собой комплект, обеспечивающий выполнение одной монтажной операции.

Эта операция называется «Восстановление полиэтиленовой оболочки над срезом разветвительной муфты» или «Герметизация разветвительной муфты».

Характеристики

Основной кабель	50x2
Ответвляющиеся кабели	30+20+10
Длина смонтированной муфты, мм	500
Диаметр смонтированной муфты, макс., мм	65
Масса, кг	0,25

Комплектация

Муфта МПП 0,5 (корпус)	1 шт.
Оголовник картонный CROWN-100	1 шт.
Манжета ССД ТУМ 55/12	1 шт.
Застёжка для манжеты	1 шт.
Зажим разветвительный малый	2 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Лист кабельной бумаги	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,006200
Вес, кг.:	0,666667



Номенклатурный номер: 120310-00023

**МУФТА РАЗВ.П/ЭТ ЗМРПО,5 С ТУМ
ССД**

5108,_{05 руб.}

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru