



ПАСПОРТ
ИО 102-28 ПАШК 425119.011 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ61.В03570 Срок действия с 19.10.2006г. по 13.10.2009г.

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный концевой

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Извещатели охранные точечные магнитоконтактные концевые ИО 102-28 (далее извещатели), предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и магнита, выполненного в одном пластмассовом корпусе. Сработка датчика происходит при вхождении металлической пластины, толщиной 2,5мм.,

закрепленной на подвижной части металлической конструкции, в технологический зазор, находящийся в корпусе датчика

Извещатели изготавливают для нужд народного хозяйства.

Примечание *. По согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с иной длиной вывода датчика, что оговаривается в договоре на поставку.

Примечание **. По согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с внешним разъемом с ответной частью без выводов



2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коммутируемый ток от 0,001 до 0,5 А

Коммутируемое напряжение от 0,02 до 100 В (макс. коммутируемая мощность не более 10Вт.)

Габаритные размеры: 130x30x20

Масса не более - 0,15 кг.

Диапазон температур - от минус 50 до плюс 50 °С.

Относительная влажность 98% при 35 °С.

Переходное сопротивление замкнутых контактов на более 0,5 Ом

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извещатели рассчитаны на непрерывную работу.

Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями.

К несущей поверхности извещатель крепится двумя шурупами, пропущенными через отверстия в основании.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатели ИО 102-28 соответствуют техническим условиям ПАШК 425119.011 ТУ и признаны годными для эксплуатации

Кол-во шт.

Дата приемки

Штамп ОТК

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6 ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПП "Магнито-контакт" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 55

Тел./Факс: (4912) 45-16-94. (4912)45-37-88

<http://www.m-kontakt.ryazan.ru>

e-mail: adm@m-kontakt.ryazan.ru