

## GL-UPS-OL03T-1-1/8A

Источник бесперебойного питания,  
Tower, 1 фаза 3000ВА/2700Вт, 72В,  
ток заряда 8А, без батарей

✓ 3000 ВА

Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL03T-1-1/8A с мощностью 3000ВА обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.



### Краткое описание:

Мощность 3000 ВА

### Применение:

Серверное оборудование

### Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Кабель питания	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-OL03T-1-1/8A
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 275В / 1 фаза + N
Входная частота	40-70 Гц
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Мощность	3000 ВА / 2700 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	220В / 1 фаза ±1%
Выходной коэффициент мощности	0.9
Гармонические искажения	≤2% при 100% линейной нагрузке      ≤4% при 100% нелинейной нагрузке
Выходная частота	47-53 / 57-63 Гц ± 0.3%
Количество внутренних батарей	Нет
Возможность подключения внешних батарей	Да
Максимальный ток заряда	8 А
Время переключения	Сеть-Батареи = 0ms Байпас-Батареи < 4ms
Автоматический регулятор напряжения	есть
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	есть
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
АС режим, %	91
ЕСО режим, %	97
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои, входное/выходное напряжение, уровень заряда батареи, уровень нагрузки, режим работы от сети/батареи
Коммуникационные порты	RS-232, USB, EPO
Коммуникационные разъемы	SNMP карта (Опционально)
Выходные розетки	6хIEC320 C13, клеммная колодка
Температура, °С	Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	20-95 без конденсата
Габариты изделия, мм	190x421x318
Вес, кг	11.7
Гарантия	2 года
Тепловыделение, ВТУ/час	863
Шум, дБА	< 50

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.