

KIM55A

IP-камера

5 Мп

- КМОП-матрица SONY 1/2.8" IMX 335
- Разрешение до 2592x1944 пикс (5 Мп)
- Вандалозащищённое исполнение
- Встроенный микрофон
- Моторизованный объектив 2.8-12мм
- Частота кадров до 25 к/с при 2592x1944
- Чувствительность 0.01 лк (цв.)



Модель:	KIM55A
Чувствительный элемент	1/2.8" КМОП-матрица Sony IMX335 5 Мп
Объектив	2.8-12 мм моторизованный объектив
Разрешение	2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Частота кадров	25 к/с при всех разрешениях
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видеопотоков	512 кбит/с – 12 Мбит/с, постоянный/переменный битрейт
Минимальная освещенность	Цв.: 0.01 люкс/F1.2; 0 люкс при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка	4 ИК-светодиода, дальность подсветки 40 метров
Динамический диапазон	Программный WDR
Шумоподавление	2D/3D DNR
Режим День/Ночь	Автоматический по датчику освещённости, цветной, ч/б
Автоматический электронный затвор	Auto: 1/25-1/100000сек
Микрофон	Встроенный
Аудио кодек	G.711-u/G.711-a
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T) Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
ONVIF	17.06
Климатическая защита	IP66
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (IE) и другие браузеры в режиме эмуляции IE
Напр. питания/Потр.мощность	12 В пост. тока/8 Вт; PoE (соответствие IEEE802.3af)
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +60°C
Относит. влажность эксплуатации	10 - 90%
Габариты (Диам.хВ)	132 x 104 мм
Вес	0.65 кг