

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi,
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus NVR-5322_V.2</b>
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия видео</b>	H.265/H.264
<b>Формат сжатия аудио</b>	G711A
<b>Количество каналов</b>	32*8МП
<b>Максимальная пропускная способность</b>	300 Мбит
<b>Настройка записи</b>	до 32 IP камер 8МП 3840x2160 Воспр.2 каналов
<b>Двойной поток</b>	Основной и дополнительный потоки
<b>Максимальная скорость записи</b>	32*3840x2160 (8Mp)@ 25к/с на канал
<b>Видео выходы</b>	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
<b>Аудиовыход</b>	1 (Jack 3,5мм)
<b>Детекция движения</b>	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
<b>Режим записи</b>	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
<b>Резервное копирование</b>	USB/WEB/VMS/Cloud
<b>Жесткий диск</b>	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28 Тб (не в комплекте)
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10M/100M/1000M)
<b>USB порт</b>	2* USB 2.0
<b>Удаленный мониторинг</b>	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Нет
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Беспроводные сети</b>	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит).
<b>Поддержка мобильных</b>	iOS, Android
<b>Облачная технология (P2P)</b>	<a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>
<b>Устройства управления</b>	Мышь USB, по сети
<b>Питание</b>	DC: 12В (4А) (адаптер в комплекте)
<b>Рабочая температура</b>	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
<b>Размер</b>	355x255x55

\*Если данную функцию поддерживает камера