



**ЭРА НОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ**  
ДОСТУП ПОД КОНТРОЛЕМ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР ЭРА-500 PoE**

Сделано в России  
Редакция 10.06.2024 г.



## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Сетевой контроллер ЭРА-500 PoE (изделие) предназначен для обеспечения контроля и управления доступом в точках прохода с последующим программным анализом и контролем событий. Имеет встроенный PoE-модуль для передачи электрической энергии через стандартную витую пару в сети Ethernet.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности эксплуатации электроустановок не ниже третьей, имеющие подготовку и опыт эксплуатации СКУД и внимательно прочитавшие паспорт изделия и инструкцию по установке (см. ссылку по QR-коду на стр. 6).

## **КОНСТРУКЦИЯ**

Контроллер выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе в виде единого блока, в котором установлено основание в сборе с печатной платой контроллера и ответная клеммная плата под

съемной крышкой (подключаемая к плате контроллера через разъем) для подключения питания и периферийных устройств. Корпус закрепляется на стене в монтажные отверстия с помощью шурупов входящих в комплект, крышка над клеммной платой фиксируется на основании при помощи защелок.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Упаковка – 1 шт.
2. Плата контроллера со встроенным PoE-модулем – 1 шт.
3. Плата клеммная – 1 шт.
4. Корпус – 1 шт.
5. Дюбель – 3 шт.
6. Шуруп – 3 шт.
7. Паспорт изделия – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ЭРА-500 PoE	Примечание
Стандарт (тип PoE)	IEEE 802.3at/PoE+ (тип 2)	
Количество электронных ключей	500	
Количество событий	30000	
Количество графиков работы - годовых, настраиваемых (любой сложности)	50	
Интерфейс связи с идентификаторами	Wiegand, Touch Memory	

Протокол передачи данных	Ethernet	
Потребляемый ток контроллером (без учета потреблений нагрузки): - в режиме ожидания, мА - в режиме управления, мА	До 110 До 130	
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный	
Напряжение постоянного тока, В	12	
Вес, гр.	До 117	
Габаритные размеры, мм.	112x125x33	
Срок хранения информации, лет	5	<i>При обесточивании контроллера</i>
Срок службы изделия, лет	Не менее 8	
Температурный режим, °С	0...+70	
Влажность, %	До 75	<i>Избегать агрессивных сред и образования капель воды и инея</i>
<b><i>Суммарное потребление ВСЕХ нагрузок не должно превышать 1.5 А.</i></b>		

## **ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий (ТУ 26.30.50-002-73846621-2018) при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, указанных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок изделия – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты производства. Изготовитель обязан устранять недостатки товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии, с целью восстановления заданного уровня качества.

Требования потребителя об осуществлении гарантийного ремонта изделия, не подлежат удовлетворению, если имеются следующие основания:

- нарушение потребителем правил эксплуатации;
- нарушение потребителем правил хранения или транспортировки;
- механического или физического повреждения, а также повреждения от воздействия высоких температур, коррозии,

попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых;

- использования не сертифицированных источников питания;
- ремонт изделия другим лицом, кроме изготовителя или вмешательство в установленное программное обеспечение (микропрограмму);
- действия третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантия распространяется только на данное изделие. На всё оборудование, используемое совместно распространяются собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении потребителя, что изделие не выполнило своих функций.

Документация по оборудованию  
СКУД ЭРА



Инструкция по быстрой  
установке  
сетевых контроллеров ЭРА



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняется фирмой продавцом)

Изделие: **СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР**

Модель: **ЭРА-500 PoE**

Дата изготовления/отметка ОТК:

