МУФТА РАЗВ.П/ЭТ ЗМРП5/9 ССД

Номенклатурный номер: 120303-00006





Характеристики		
Габаритные размеры, мм:		
- L	835	
- L1	439	
- D	146	
- d	27	
- d1	62	
- d2	18	
- d3	61	
- d4	18	
- d5	43	
- d6	18	
- d7	40	
- d8	99	
Масса, кг	1,42	

Комплектация			
Корпус муфты	1 шт.		
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.		
Втулка опорная	1 шт.		

Логистические параметры Объем, м3: 0,012127 Вес, кг.: 1,433333

Маркировка		
	3 —	3 патрубка на оголовнике
	М —	муфта
	P —	разветвительная
	П —	полиэтиленовая
	5/9 —	ёмкость основного кабеля 500х2 / 900х2

Предназначены для восстановления полиэтиленовых оболочек городских телефонных кабелей, в том числе и кабелей с гидрофобным заполнением. На кабелях других типов муфты используются для восстановления как оболочек, так и защитных покровов типа Шп.

Муфты МРП представляют собой полиэтиленовые корпуса определенной формы. Дополнительно следует заказывать материалы для выполнения всех монтажных операций — от сращивания жил до герметизации муфт.

Разветвительные муфты МРП имеют оголовники с количеством патрубков от 2 до 5. Внутренние диаметры патрубков позволяют вводить в них кабели ответвления в различных сочетаниях емкостей. Возможно различное сочетание, однако суммарная емкость кабеля ответвления не должна превышать максимально возможную для данного типоразмера ёмкость основного кабеля.

Особенности:

- Возможность использования соединителей жил различного
- Различные варианты выполнения ответвления
- Наличие заглушенных патрубков
- Возможность использования различного способа герметизации

CBRBЬCTPO/N⊿@TO/NЬ www.ssd.ru



Номенклатурный номер: 120303-00006

МУФТА РАЗВ.П/ЭТ ЗМРП5/9 ССД

3540_{,48 руб.}

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)

