

## Блокиратор автоматический ST-RD126AL-SS

- Гидравлический привод
- Цилиндр из нержавеющей стали со светоотражающей лентой 3М
- СИД индикация по верхнему краю цилиндра
- Скорость подъема 3,8 секунды
- Интенсивность использования 100%
- Возможность аварийной разблокировки при отключении питания
- Встроенный обогреватель с термостатом



Блокиратор дорожный автоматический ST-RD126AL-SS предназначен для блокировки проезда автомобильного транспорта на охраняемую территорию или зонирования парковочных площадей. Использование гидравлического привода и нержавеющей стали для цилиндра и фланца обеспечивает высокий ресурс блокиратора со сроком эксплуатации до 10 лет.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-RD126AL-SS</b>
<b>Высота цилиндра:</b>	600 мм
<b>Диаметр цилиндра:</b>	217 мм
<b>Материал цилиндра:</b>	6 мм, нержавеющая сталь 304, матовый металлик
<b>Скорость подъема цилиндра:</b>	3,8 секунд
<b>Напряжение питания:</b>	~220 В (AC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	300 Вт (привод) + 60 Вт (обогреватель)
<b>Класс защиты:</b>	IP68
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -40 до +70 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–95%
<b>Габариты:</b>	Верхняя часть: 600 x D217 мм, нижняя часть: 1150 x D400 (D325) мм