

МУФТА ТУПИКОВАЯ П/ЭТ 2МТО-36 С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120313-00001



Предназначена для монтажа кабелей типов КСПП и ЗКП ёмкостью 1х4. Может использоваться как для монтажа бронированных кабелей, так и кабелей без брони. Может устанавливаться в колодцах и в котлованах.

Представляет собой тупиковую муфту с оголовником, которая герметизируется трубками ТУТ, поэтому может монтироваться без заливки сrostка герметиком.

Монтируется в качестве прямой (соединительной) муфты.

Комплектуется трубками ТУТ для герметизации вводов кабелей и стыков оголовника с корпусом.

Для монтажа муфты дополнительно следует заказывать материалы для выполнения монтажных операций – материалы для сращивания жил ручной скруткой с пропайкой или однопарные врезные соединители, ленты для упаковки сrostка, материалы для разделки бронированных кабелей.

Муфты типа МТО, выпускаемые по ТУ 5296-008-27564371-95, соответствуют действующим «Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи» и имеют декларации о соответствии № Д-КМКО-3049 со сроком действия до 31.07.2030 года.

Характеристики

Длина муфты, мм	325
Макс. наружный диаметр муфты, мм	56
Кол-во патрубков на оголовнике, шт	2
Внутренние диаметры патрубков, мм	12/17 + 12/16
Трубки ТУТ для ввода кабелей в патрубки, типоразмер, мм	28/6
Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника, типоразмер, мм	65/19
Масса, кг	0,16

Комплектация

Корпус	1 шт.
Оголовник	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Трубки ТУТ для вводов кабелей	2 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,001920
Вес, кг.:	0,16



Номенклатурный номер: 120313-00001

**МУФТА ТУПИКОВАЯ П/ЭТ 2МТО-36
С ТР.ТУТ ССД**

607,62 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ