

GL-UPS-OL-SNMP-D

Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP внутреннего подключения с датчиком окружающей среды (температура/влажность/затопление)

- ✓ Мониторинг SNMP
- ✓ Удаленное управление

Карта SNMP GL-UPS-OL-SNMP-D предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет с датчиком окружающей среды (температура/влажность/затопление). Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП.



Краткое описание:

Мониторинг SNMP
Удаленное управление

Применение:

Серверное оборудование

Базовая комплектация:

| | |
|---|-------|
| Модуль системы управления и мониторинга | 1 шт. |
| Датчик окружающей среды | 1 шт. |
| Диск | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SNMP КАРТЫ

| | |
|----------------------|--|
| Артикул | GL-UPS-OL-SNMP-D |
| CPU | ARM9 180MHz 32Bit |
| Порт | 2 порта RJ-45, 2 порта USB |
| Память | 8 MB |
| Входное напряжение | 5.3В - 40В, 2Вт |
| LAN интерфейс | 10/100Мб/с UTP |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, SNMP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPOE, RADIUS, Ipv4, Ipv6 |
| MIB | PPC MIB, RFC1628, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3. |
| Протоколы | MegaТес, MegaТес 3 фазы, PhoenixТес, SEC, SEC 3 фазы |
| Габариты изделия, мм | 130x60x43 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Температура, °С | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | 0-80 без конденсата |
| Гарантия | 1 год |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

| | |
|------------------------------------|---|
| Порт | 1 порт RJ-11 |
| Аутентификация | Через SNMP карту |
| Спецификация измерения температуры | Рабочий диапазон - от -40°С до + 70°С Точность измерения ± 3°С Время отклика - 10 секунд |
| Спецификация измерения влажности | Рабочий диапазон - от 0 до 100% относительной влажности без конденсации Точность измерения - ± 3.0% относительной влажности Время отклика - 10 секунд Диапазон температур - от -40°С до + 75°С |
| Выходные сигналы | Состояния окружающей среды - температура, влажность и наличие воды. |
| Подключение датчиков | Задымления, открытия дверей и окон |
| Температура, °С | Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, % | 0-80 без конденсата |
| Гарантия | 1 год |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.