

Профессиональный порошковый огнетушитель ОП-6(з) «Миг» 4А,144В,С,Е.

Универсальный огнетушитель с повышенной огнетушащей способностью, закачного типа. При в полтора-два раза меньшей, чем обычный ОП-8/ОП-10, массе и габаритах значительно превосходит их ранг по классу "А" (4А,233В,С,Е) поэтому в соответствии с требованиями новой редакции Правил противопожарного режима подходит для использования вместо обычного ОП-8/ОП-10 в соотношении "один к одному". В данной модели используется высокоэффективное огнетушащее вещество (ОВВ) «Вексон-АВС 50» обладающее высокими антислеживающими свойствами и виброустойчивостью. Это самый признанный и востребованный порошок для зарядки огнетушителей в странах СНГ, который применяется во всех климатических зонах. Предназначен для защиты помещений с повышенным уровнем взрывной и пожарной опасности категории А, Б, В, а также специального транспорта (перевозка опасных грузов). Ликвидирует возгорания пожаров классов: А — горение твердых веществ; В — горение жидких веществ; С — горение газообразных веществ; Е — горение электрооборудования, находящегося под высоким напряжением. Корпус огнетушителя всегда находится под давлением, контроль работоспособности осуществляется по показанию индикатора давления. Рекомендуемое место размещения: загородный дом, баня, котельная, кладовая, мастерская, гараж, щитовая, для общественных зданий, а также помещений категории Г и Д. Экологически безопасен для человека и окружающей среды.

Характеристики:

- Ранг огнетушителя: 4А,144В,С,Е
- Гарантийный срок: 48 месяцев.
- Площадь тушения 18,66 кв.м.
- Диапазон температуры эксплуатации, °С от -50 до +50
- Вес огнетушителя: 9 кг.
- Марка порошка: «Вексон-АВС 50».
- Вес огнетушащего порошка: 6 кг.
- Время подачи огнетушащего вещества: 12 секунд.
- Объем баллона: 7,5 литра.
- Диаметр баллона: 147 мм.
- Паспорт баллона нанесен заводским клеймом по ТР ЕАЭС 032/2013.
- Срок службы огнетушителя: 15 лет.
- Производитель: «Пожтехника» Беларусь.
- Используемые кронштейны для крепления КТМ, КТХ, КТР.