

TI-204P

Неуправляемый POE коммутатор



- 4 порта RJ-45 POE
- 2 проходных порта RJ-45
- индикация наличия питания
- индикация сетевой активности
- блок питания в комплекте

Краткое описание:

Коммутатор оснащен портами POE для питания оборудования True IP и **ОПЦИОНАЛЬНО IP камер**, двумя проходными портами RJ-45, кнопкой включения и 3 индикаторами (подача питания, сетевая активность и POE). Максимально поддерживаемая мощность подключаемых устройств составляет 30Вт на каждый порт. Блок питания 52V/1,5A в комплекте.

Применение:

Служит для передачи данных и питания по витой паре мониторов и вызывных панелей True IP. Дополнительно присутствуют 2 порта с максимальной скоростью до 100Мбит: один для подключения камеры, другой для подключения к сети интернет-провайдера.

Совместимо с оборудованием:

Вызывные панели: TI-3711MP, TI-4308MP/M, TI-3220WD, TI-3611CRW

Мониторы: TI-3001BP(WP), 3010BPWC(WPWC), 3110WPW, 2730WRH(BPH)


Комплектация:

Коммутатор
Блок питания
Сетевой шнур
Паспорт устройства

Спецификация:

Модель	TI-204P
Цвет	Черный
Порт RJ-45 POE	4 шт. 10/100 Мбит
Порт RJ-45	2 шт. 10/100 Мбит
Индикация	Наличие питания, POE, сетевая активность
Питание	52В/1.5А
Пропускная способность	1,6 Гбит/с
Бюджет POE	65 Вт на все порты
Рабочая температура Влажность	0 ... +40 °С 10% ... 90%
Размеры, мм	120 × 67 × 28

Способ подключения:



Перед подключением устройств ознакомьтесь со спецификациями подключаемых устройств.