

DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ SERIE 87

ДЛЯ СТЕКЛА

Серия 87 предназначена для стеклянных дверей, устанавливается в дверную раму. Нет необходимости в дверном замке. Блокирует дверь с помощью механизма, улавливающего полотно стеклянной двери до 12 миллиметров.



- ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ СТЕКЛА В РАМЕ ДО 12 мм. ТОЛЩИНЫ
- ОНА НЕ ТРЕБУЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА
- ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Серия 87							
Высота	105 mm								
Толщина	20 mm								
Глубина	28 mm								
Регулировка язычка Flex	-								
Глубина язычка	11,2 mm								
Циклы нагрузки проверки на заводе	250.000								
Предел прочности	2.550 N / 260 kg-f								
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C								
Диод	Optional								
	8-12 V			24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)	
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	30	58	68	132	70	230	
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)		330					
	1200(12V)	560(12V)							
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	470(8V)	260(8V)		180	180	150	120	
	1500(12V)	700(12V)	400(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa	
Отклонение (V)			-	-	11-12	23-24	11-12	23-24	
Максимальная нагрузка AC (N)	100 (12V)	-	-	-	-	-	-	-	

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V [Страница аксессуаров 106](#)