

Комбинированный извещатель ST-AD301PM

Комбинированный ИК + СВЧ извещатель потолочный извещатель ST-AD301PM предназначен для обнаружения движения и защиты объекта от несанкционированного проникновения.

Использование комбинированного извещателя позволяет повысить эффективность охранной системы и снизить количество ложных срабатываний. В зависимости от задачи извещатель позволяет выбрать И/ИЛИ логику срабатывания для ИК и СВЧ датчиков.

Цифровая обработка сигнала и термокомпенсация позволяют дополнительно снизить вероятность ложных срабатываний. Извещатель имеет компактный дизайн, в комплекте идет настенный кронштейн.



Функциональные параметры

- Комбинированный извещатель ИК + СВЧ
- Возможность выбора И/ИЛИ логики ИК и СВЧ датчиков
- Диаметр зоны обнаружения 6 м
- Угол детектирования 360 °
- Два уровня чувствительности ИК датчика
- Потенциометр настройки чувствительности СВЧ датчика
- Цифровой алгоритм обработки и термокомпенсация
- 3 СИД индикатора
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-AD301PM
Дистанция обнаружения:	Ø6 м (при высоте монтажа 3 м)
Угол обнаружения:	360 °
Защита от животных:	Нет
Длительность тревоги:	2 с
Тревожный выход:	НЗ или НР, ОБЩ; до 1 А / 24 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЩ; до 1А / 24 В (DC)
Питание:	12 – 24 В (DC)
Потребляемый ток:	150 мА
Класс защиты:	IP41
Рабочая температура:	от -10 до +55°C
Рабочая влажность:	10% - 95%
Габариты:	Ø110x40 мм