



## Штанга телескопическая 2х секционная 1.7-3.0 метра

Артикул: SCU320

Руководство по эксплуатации

### 1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Штанга предназначена для использования со съемниками и устройствами для тестирования дымовых/пожарных извещателей dip34.
- 1.2. Выдвижная секция штанги фиксируются кнопчным механизмом.

### 2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Алюминий, стекловолокно.
Масса изделия в сборе, г.	1000
Длина м.	1.7 – 3.0

### 3. Комплект поставки

- 3.1. Штанга телескопическая

### 4. Конструкция штанги

- 4.1. Внешний вид штанги приведен на рис. 1.



Рис.1

### 5. Порядок применения штанги.

- 5.1. Установить инструмент на штангу, зафиксировав на болты с гайкой.
- 5.2. Нажать на кнопку фиксации и выдвинуть секцию на необходимую длину до фиксации.
- 5.3. Произвести необходимые работы.
- 5.4. По окончании работы нажать на кнопку фиксации и задвинуть секцию до конца до фиксации. Снять инструмент со штанги.

### 6. Техническое обслуживание штанги

- 6.1. Удаление пыли с поверхности штанги.

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район,

село Бокино, улица Дорожная, дом 51в

Тел: +7(915)879 49 44

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>