

# МУФТА РАЗВ.2МГРГ0,5~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.50Х(0,4- 0,5)=30+20 ССД



Номенклатурный номер: 120311-00009



Устанавливаются в колодцах кабельной канализации, шкафных колодцах, а также в подвалах. Муфты МГР применяются для разветвительного сращивания кабелей. Патрубки муфты с кабелями могут герметизироваться как “горячим” способом с помощью отрезков термоусаживаемых трубок или манжет, так и “холодным” – с помощью лент и мастики.

## Характеристики

Входной диаметр конусов, мм	11/21
Длина, мм	360
Диаметр, мм	60
Масса, кг	1,56

## Комплектация

### Состав комплекта муфты под “Горячий” способ герметизации:

- Муфта полиэтиленовая с двумя отверстиями
- Пробки
- Полоска шлифовальной шкурки
- Салфетка для обезжиривания
- Трубки ТУТ
- Соединители экрана
- Провод соединения экрана
- Экранная шина (для разветвительных муфт)
- Сетка полиэтиленовая
- Герметик Пуласт
- Воронка для заливки герметика

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,012000
Вес, кг.:	1,668



Номенклатурный номер: 120311-00009

**МУФТА  
РАЗВ.2МГРГО,5~ПУЛАСТ~Д/ЗАП.КАБ.50Х(0,4-  
0,5)=30+20 ССД**

**2250**,<sub>92 руб.</sub>

---

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ

---

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)