

Телекоммуникационный шкаф  
ТШ-126060Ч1  
Паспорт.

Назначение.

Монтажный шкаф ТШ-126060Ч1 (далее – шкаф) предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования аппаратуры марки «Тромбон» в закрытых помещениях.

Вид климатического исполнения УХЛ4 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от +1°C до +45°C и относительной влажности не более 80% при 20°C.

Шкаф не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

Шкаф в собранном виде (с установленными металлостеклянной дверью и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой IP20.

1. Комплект поставки.

Крышка/основание.....	2 шт.
Рамка боковая.....	2 шт.
Стенка боковая.....	2 шт.
Дверь со стеклом.....	1 шт.
Вертикальная юнитовая стойка.....	2 шт.
Стенка задняя.....	1 шт.
Заглушка (фальш панель).....	1 шт.
Полка (глубиной 525 мм).....	1 шт.
Провод заземления.....	7 шт.
Термостат с кронштейном.....	1 шт.
Вентилятор потолочный.....	1 шт.
Кабель для вентилятора.....	1 шт.
Блок розеток.....	1 шт.

2. Техника безопасности.

**ВНИМАНИЕ! Эксплуатация Монтажного шкафа без защитного заземления – запрещена!**

**Все металлические элементы шкафа должны быть соединены между собой посредством специальных крепёжных соединений применением корончатых контрящих шайб.**

3. Технические характеристики.

Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более.....	630x600x600 мм
Максимальное число юнитов.....	12U
Максимальная статическая нагрузка.....	60кг
Вес не более.....	28кг

4. Краткое описание.

Шкаф цельнометаллический, имеет сборно – разборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Боковые стенки съёмные и фиксируются точечными замками. Лицевая стенка установлена на штифтовых петлях и имеет механический замок под ключ.

Шкаф навесной. В комплект шкафа входит вентилятор термостат включения вентилятора. Дверь фиксируется точечным замком.

Возможна установка двери, как с левой, так и с правой сторон. Дверь поставляется с ударопрочным стеклом. Вертикальные юнитовые направляющие регулируются по глубине.

5. Свидетельство о приёмке.

Монтажный шкаф дата изготовления \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись \_\_\_\_\_, штамп \_\_\_\_\_ ОТК.

6. Гарантии.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю.

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления. **ВНИМАНИЕ!** Изготовитель не несёт ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г.Рязань, ул. Высоковольная, д.40А, литера Б [www.trombon.org](http://www.trombon.org), [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

Сервисный центр: 127018, г.Москва, ул.Складочная, д.1, стр.1, под.2, 2 этаж, оф.1720 (Бизнес-парк "Станколит")

Тел./факс +7(495)787-7-567, 8(800) 707-53-96, [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org) [www.trombon.org](http://www.trombon.org)