

Блоки питания ST-PS110RM-BK

Профессиональные блоки питания ST-PS110RM-BK предназначены для высококачественного электропитания напряжением 12В постоянного тока оборудования видеонаблюдения и других устройств без необходимости резервирования питания. Индивидуальная защита по каждому выходному каналу с помощью самовосстанавливающихся предохранителей обеспечивает независимость питания подключаемых устройств.



Блок питания имеет регулировку выходного напряжения для каждой группы по 8 каналов, что позволяет настроить компенсацию падения напряжения в кабеле питания устройств. Цифровой дисплей для каждой группы по 8 каналов, отображающий выходное напряжение и ток потребления, обеспечивает удобство настройки, эксплуатации и обслуживания.

Функциональные параметры

- Стабилизированный источник питания
- 8 выходных каналов с индивидуальной защитой
- Цифровой дисплей для отображения выходного напряжения и тока потребления на группу 8 каналов
- Регулировка выходного напряжения на группу 8 каналов
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация о состоянии линии 220В и каждого выходного канала 12В
- Металлический корпус для монтажа в стойку 19” занимает 1U

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-PS110RM-BK
Выходные каналы:	8
Входное напряжение:	~ 190 - 240 В, 50 Гц
Выходное напряжение:	12 – 14 В постоянного тока
Выходной ток:	10 А (пик 11 А)
Выходной ток на канал:	1,6 А
Стабилизация напряжения:	Да
Защита от короткого замыкания:	Да
Защита нагрузки:	Да
Рабочая температура:	от -20 до +50 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты корпуса:	483x250x44 мм