



ПТК "ИВС" | Г. ОБНИНСК

Кронштейн для рамок с отражателями КрРФ-4  
Этикетка

1. Кронштейн предназначен для крепления рамки с отражателями размерами 210х245 мм на стены зданий и сооружений.

2. Кронштейн крепится с помощью четырёх винтов-саморезов к стене.

На кронштейне крепится отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами. Для фиксации положения отражателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях затянуть регулировочные винты кронштейна.

- Габаритные размеры кронштейна для отражателя 240×190×105 мм.
- Масса 0,81 кг.

3. Комплект поставки.

- кронштейн - 1 шт.;

- комплект крепления кронштейна - 1 шт.;

шуруп 4×30 - 4 шт.;

дюбель 6×30 - 4 шт.;

- комплект крепления отражателя к кронштейну - 1 шт.;

винт М4×14.016 - 4 шт.;


гайка М4×5.016 - 4 шт.;

шайба 4.65Г.016 - 4 шт.;

шайба 4.016 - 4 шт.;

- этикетка - 1 шт.

4. Кронштейн с датой выпуска



изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

---

(личное клеймо)

