

МУФТА РАЗВ.П/ЭТ СТАНЦ.2-4МРПС 2/4 ССД

Номенклатурный номер: 120307-00003



Предназначена для сращивания линейных кабелей ёмкостью 400 пар со стационарными кабелями марки ТСВ ёмкостью 100 пар. Может монтироваться как на основных кабелях в полиэтиленовых оболочках, так и на основных кабелях в свинцовых оболочках. Устанавливается, как правило, в помещениях ввода кабелей (кабельных шахтах) городских АТС.

Может использоваться в качестве линейной разветвительной муфты с установкой в колодцах кабельной канализации, в коллекторах, в технических помещениях и подвалах зданий.

Имеет корпус, позволяющий выполнять сращивание жил многопарными соединителями.

На оголовнике муфты размещены четыре патрубка. Два из них в состоянии поставки заглушены. Это позволяет использовать муфту в качестве стационарной разветвительной муфты с вводом двух, трёх или четырёх стопарных кабелей ТСВ.

Представляет собой только корпус, состоящий из трёх полиэтиленовых деталей. Для монтажа сростков и для герметизации муфты необходимо дополнительно заказывать расходные материалы.

Герметизация корпуса и вводов кабелей в муфту выполняется отрезками термоусаживаемых трубок с подклеивающим слоем.

Характеристики

Длина муфты, мм	600
Наружный диаметр на стыке оголовника и гильзы, мм	108
Наружный диаметр на стыке полумуфты и гильзы, мм	88
Входные диаметры конуса муфты, мм	26/43
Кол-во патрубков, шт.	4
Заглушенных патрубков, шт.	2
Внутренний диаметр всех патрубков, мм	16/28
Наружный диаметр всех патрубков, мм	34
Масса муфты, кг	0,71

Комплектация

Полумуфта МПП 2/4	1 шт.
Гильза МРП 2/4	1 шт.
Оголовник с четырьмя патрубками	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,004995
Вес, кг.:	0,71

Маркировка

2	—	два патрубка заглушены
4	—	на оголовнике четыре патрубка
М	—	муфта
Р	—	разветвительная
П	—	полиэтиленовая
С	—	стационарная
2/4	—	для кабелей ёмкостью 400 пар



Номенклатурный номер: 120307-00003

**МУФТА РАЗВ.П/ЭТ СТАНЦ.2-4МРПС
2/4 ССД**

1485,26 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ