МУФТА ТУПИКОВАЯ МТ-36 ССД

Номенклатурный номер: 120313-00019





Характеристики	
Длина муфты, мм	240
Макс. наружный диаметр муфты, мм	46
Мин. внутренний диаметр, мм	36
Масса, кг	0,12

Комплектация		
Корпус	1 шт.	

Логистические параметры		
Объем, м3:	0,000800	
Вес, кг.:	0,119	



Предназначена для защиты сростков одночетвёрочных кабелей КСПП, КСППЗ, КСППБ, КСПЗПБ.

Муфта представляет собой только полиэтиленовый корпус в виде полиэтиленовой трубки, заглушенной с одной стороны. Для монтажа муфты дополнительно следует заказывать материалы для выполнения всех монтажных операций – от сращивания жил до заливки муфт.

Метод монтажа одночетвёрочных кабелей в муфте МТ-36 заключается в соединении жил, экранов и брони параллельно соединённых концов кабелей, помещении их в корпус муфты и в последующей заливке муфты саморасширяющимся полиуретановым герметиком ВИЛАД-31 (расход компонентов A и Б по 70 г).

После отверждения герметика муфта может эксплуатироваться в любом положении, в том числе и в грунте.

Муфты типа МТ, выпускаемые по ТУ 5296-008-27564371-95, соответствуют действующим "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи" и имеют декларации о соответствии (см. список действующих деклараций).

Особенности:

- Сращивание жил выполняется либо ручной скруткой с пропайкой и с изолированием полиэтиленовыми гильзами, либо однопарными соединителями для жил диаметром 0,9 – 1,2 мм.

CBRBЬCTPO/N⊿@TO/NЬ www.ssd.ru



Номенклатурный номер: 120313-00019

МУФТА ТУПИКОВАЯ МТ-36 ССД

355,_{56 руб.}

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)

