

KIM14 Juno

IP-камера

2 Мп

- КМОП-матрица Sony 1/2.9" IMX323
- Разрешение до 1920x1080 пикс (2 Мп)
- Вандализационное исполнение
- Варифокальный объектив 2.8-12 мм
- Сжатие видео H.265/H.264
- Частота кадров до 30 к/с при 1920x1080
- Чувствительность 0.01 лк (ч/б),
0 лк при вкл. ИК-подсветке
- Программный WDR
- ИК-подсветка
- 3-осевое крепление модуля камеры
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



Модель:	KIM14 Juno
Чувствительный элемент	1/2.9" КМОП-матрица Sony IMX323 2Мп с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	2.8 – 12 мм мегапиксельный варифокальный объектив
Разрешение	1920x1080
Частота кадров	До 30 к/с для разрешения 1080P/720P и ниже
Сжатие видео	H.264/ H.265
Битрейт видеопотоков	500Кб/сек – 6Мб/сек, VBR/CBR
Минимальная освещенность	0.01 люкс/F1.2 в ч/б режиме; 0 люкс при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка	18 ИК-светодиодов, дальность подсветки до 30 метров
Динамический диапазон	Программный WDR
Шумоподавление	2D/3D DNR
Режим День/Ночь	Автоматический, цветной, ч/б, по расписанию
Автоматический электронный затвор	Auto: PAL 1/25сек ~ 1/100000сек
Сетевой интерфейс	RJ-45, 100Мб/с
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, SMTP, DNS, DDNS, NFS
ONVIF	ONVIF 17.06
Климатическая защита	IP66
Напр. питания/Потр. мощность	12В пост. тока/8 Вт; PoE
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +60°C
Отн. влажность при эксплуатации	10% - 90%
Габариты (Диам. х Д)	133 x 100 мм
Масса	0.7кг

