

# DHI-VTO2201F-P

Дверная IP станция для частных домов



- Передняя панель из анодированного алюминия
- CMOS-камера с низким освещением, 2 МП, красочная HD-камера 140 °
- Функция видеодомофона
- Функция контроля доступа, поддерживающая два вида блокировки
- Приложение для мобильного телефона, говорите с посетителем или откройте дверь удаленно с помощью своего телефона
- IK07& IP65
- Поддержка H.265
- Опорная поверхность и установка заподлицо
- PoE



## Технические характеристики

### Система

Главный процесс	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Тип кнопок	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевой протокол	SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

### Основное

Видеокамера	1 / 2,9-дюймовая 2-мегапиксельная CMOS-камера высокой четкости с низким освещением, цветная
Угол обзора	По горизонтали: 138,6 °; по вертикали: 79,6; диагональ: 159 °
Фокусное расстояние	2,0 мм
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Кодирование видео	H.265
Видео разрешение	50 Гц: Основной поток (720P при 25 кадрах в секунду), дополнительный поток (1080P при 25 кадрах в секунду) 60 Гц: Основной поток (720P при 30 кадрах в секунду), дополнительный поток (1080P при 30 кадрах в секунду)
Частота кадров	25 к/с
Битрейт видео	От 256 Кбит / с до 8 Мбит / с
Компенсация подсветки	Автоматическая ИК
День/Ночь	Автоматический (ICR)

Кодирование аудиоданных	G.711a; G.711u; PCM
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	Встроенный динамик
Аудио режим	2-сторонняя голосовая связь
Улучшение аудио	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Аудио битрейт	16 кГц, 16 бит
Световой индикатор состояния	3

### Порты

Электрический замок	1
Тревожный выход	1
Выходная мощность	1 канал 12 В постоянного тока 100 мА
Кнопка выхода	1
Обнаружение статуса двери	1
Управление блокировкой	1
Сетевой порт	Один сетевой порт RJ45 10M / 100M

### Общее

Цвет внешнего вида	Серебряный
Энергопитание	Постоянный ток 12В-24В 1А; Стандартный PoE
Адаптер питания	Опционно
Крепление	Скрытый / поверхностный монтаж
Сертификаты	CE; FCC; UL

Аксессуары	Скрытый / поверхностный монтаж
Размеры	130 мм × 96 мм × 28.5 мм
Защита	IK07; IP65
Рабочая температура	-30°C до +60°C
Рабочая влажность	10%–90% (RH, без конденсации)
Рабочая высота	0 м–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 6 Вт
Вес нетто	0.35 кг
Вес брутто	0.4 кг

### Приложение



### Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Дверная IP станция для частных домов	DHI-VTO2201F-P	2 Мп карта Дверной IP станции для частных домов
Аксессуары	VTM114	Коробка для скрытого монтажа
	VTM115	Коробка для поверхностного монтажа
	VTM05R	Накладной дождевик для VTO2202F

### Размеры (мм)

