

## Электромагнитный замок ST-EL140DL-SL

- Сила удержания в диапазоне 140–150 кг
- Универсальное питание 12 или 24 В
- Датчик положения двери
- Световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия



Электромагнитный замок ST-EL140DL-SL предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов.

### Контроль положения двери и индикация

Замок имеет встроенный магнитоконтактный датчик для контроля положения двери. Ответный магнит встроен в якорь. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

### Технические характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-EL140DL-SL</b>                                    |
| <b>Сила удержания:</b>              | 140–150 кг  |
| <b>Материал:</b>                    | Анодированный алюминий                                  |
| <b>Датчик Холла:</b>                | Нет   |
| <b>Датчик двери:</b>                | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC                                  |
| <b>СИД:</b>                         | Красный (наличие питания)                               |
| <b>Напряжение питания:</b>          | 12/24 В (DC)  |
| <b>Потребляемый ток:</b>            | 0,4/0,2 А   |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | От -10 до +55 °С  |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10%–90%   |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP50  |
| <b>Габариты:</b>                    | 190 x 36 (+5) x 23 мм (замок), 145 x 33 x 13 мм (якорь) |