

АРМОПЛАСТ 100ММ X 1,5М С ПЕРЧАТКАМИ

Номенклатурный номер: 120805-00001



Характеристики

Длина бинта в рулоне, м	1,5
Ширина, мм	100
Прочность при разрыве, МПа	20-28
Относительное удлинение при разрыве, %	14-24
Максимальное напряжение при изгибе, МПа	9-12
Прочность при расслоении, МПа	1,7-2,8
Влагопоглощение при 40 °С, %	3-4
Время отверждения на отлип, мин.	15-20
Цвет	черный

Комплектация

Армопласт в пакете	1 шт.
Перчатки	1 пара

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000609
Вес, кг.:	0,117



Предназначен для использования в качестве армирующего материала при монтаже кабелей связи.

Представляет собой синтетическую ткань на стекловолоконной основе трикотажного плетения, пропитанную полиуретановым связующим составом.

После намотки предварительно смоченного водой бинта на корпус муфты, он отверждается и образует над муфтой плотный жесткий кокон. В зависимости от количества слоев Армопласта, этот кокон может выполнять роль защитной муфты, обеспечивая защиту полиэтиленовой или свинцовой муфты от механических воздействий, или обеспечивать герметизацию корпуса полиэтиленовой муфты вместе с материалами для "холодной" герметизации.

Армопласт также может применяться в различных технических целях:

- для соединения встык отрезков труб или при соединении половинок продольно разрезанного отрезка трубы при ремонте кабельной канализации;
- при стыковке асбестоцементных и металлических труб при вводах кабелей в шкафы и подвалы ;
- для заделки повреждений на поверхности труб.

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления.



Номенклатурный номер: 120805-00001

**АРМОПЛАСТ 100ММ X 1,5М С
ПЕРЧАТКАМИ**

1655,58 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ