

МУФТА ТУПИКОВАЯ РАЗВ.П/ЭТ 4МТО-80 С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120313-00009



Предназначена для монтажа кабелей типа ТПП. Может использоваться как для монтажа бронированных кабелей, так и кабелей без брони. Может устанавливаться в колодцах и в котлованах.

Представляет собой тупиковую муфту с оголовником, которая герметизируется трубками ТУТ, поэтому может монтироваться без заливки сrostка герметиком.

Монтируется в качестве разветвительной муфты на кабелях:

- ТППЭп 100×2×0,5 в варианте 100 = 50 + 30 + 20;
- ТППЭп 50×2×0,64 в варианте 50 = 20 + 20 + 10;
- ТППЭп 50×2×0,7 в варианте 50 = 20 + 20 + 10.

Комплектуется трубками ТУТ для герметизации вводов кабелей и стыков оголовника с корпусом.

Для монтажа муфты дополнительно следует заказывать материалы для выполнения монтажных операций – врезные одножильные соединители, ленты для упаковки сrostка, материалы для разделки бронированных кабелей.

Муфты типа МТО, выпускаемые по ТУ 5296-008-27564371-95, соответствуют действующим «Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи» и имеют декларации о соответствии № Д-ОК-2736 со сроком действия до 25.08.2020 года.

Характеристики

Длина муфты, мм	387
Макс. наружный диаметр муфты, мм	108
Кол-во патрубков на оголовнике, шт	4
Внутренние диаметры патрубков, мм	16/28 + 16/28 + 16/28 + 16/28
Трубки ТУТ для ввода кабелей в патрубки, типоразмер, мм	40/12
Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника, типоразмер, мм	115/34
Масса, кг	0,73

Комплектация

Корпус	1 шт.
Оголовник	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Трубки ТУТ для вводов кабелей	4 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,005511
Вес, кг.:	0,688889



Номенклатурный номер: 120313-00009

**МУФТА ТУПИКОВАЯ РАЗВ.П/ЭТ
4МТО-80 С ТР.ТУТ ССД**

1552,56 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ

www.ssd.ru