

## Адаптер ST-AC001CNT

- Поддержка работы через приложение Tuya Smart
- Сохраняется весь функционал используемой системы видеодомофонной связи
- Поддержка вызывных блоков Smartec
- Поддержка мониторов Smartec
- 4-х проводная линия связи
- Регулировка громкости
- Питание от блока питания, идущего в комплекте



Адаптер ST-AC001CNT предназначен для расширения функционала стандартной системы видеодомофонной связи с использованием 4-х проводных панелей вызова и камер с выходным сигналом CVBS, AHD, TVI и CVI. Адаптер подключается в разрыв линии связи между вызывным блоком и монитором и поддерживает подключение к сети Ethernet или Wi-Fi для приема вызова с панели через приложение Tuya Smart на мобильном телефоне, независимо от местонахождения. При этом весь функционал стандартной системы видеодомофонной связи сохраняется.

### Широкий функционал при работе с приложением

Приложение Tuya Smart поддерживает одностороннюю видеосвязь и двухстороннюю аудиосвязь при вызове с панеляй, простой аудио/видео мониторинг ситуации со всех панелей или камер, управление реле панелей вызова, а также локальную запись на телефон кадров или фрагментов видеотрансляции.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-AC001CNT</b>
<b>Панели вызова:</b>	2 (CVBS, AHD720/960/1080, TVI720/1080, CVI720/1080)
<b>Камеры:</b>	2 (CVBS, AHD720/960/1080, TVI720/1080, CVI720/1080)
<b>Входы охранных датчиков:</b>	2
<b>Режим записи:</b>	Видео (на Micro SD)
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с панелями:</b>	4-х проводная
<b>Связь:</b>	Ethernet; Wi-Fi; видео: симплексная; аудио: дуплексная
<b>Длительность разговора:</b>	120 секунд
<b>Встроенная память:</b>	Нет
<b>Карты памяти:</b>	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
<b>Питание:</b>	~220 В (AC) или 12 В (DC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	5 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +50 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	140 x 90 x 25 мм